

MASKING TAPE SUPERIOR / AUTOMOTRIZ

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Masking Tape Superior Automotriz

Características de Rendimiento

Adaptabilidad excepcional que permite una fácil aplicación en superficies curvas e irregulares.
Resistencia a pinturas base disolvente y agua - salpicaduras y abrasivos.
Buen poder de sujeción para ayudar a resistir el levantamiento y rizado.
Fácil de rasgar a mano que proporciona precisión, minimizando el desperdicio.
Diseñado únicamente para uso interior.

Descripción

Resistente a los rayos UV por hasta 14 días
Ciclos de horneado a alta temperatura:
230°F (110°C) durante 60 minutos
Totalmente impermeable

Item	Unidad	Valor
Espesor total	(mils/mm)	5.7 / 0.145
Adhesión al Acero	(oz/in. - N/100mm)	27 / 29
Elongación a la Ruptura	%	9%
Resistencia a la Temperatura	°F / °C	230°F (110°C) for 60 minutes
Resistencia a la Tracción	(lbs/in. - N/100mm)	28 / 485
Color	----	Amarillo
Soporte	----	Papel semicrepé saturado
Adhesivo	----	Caucho natural y resinas reticuladas
Medidas Disponibles	mm x mt	18mm x 55mt