

MASKING TAPE

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Masking Tape

Aplicación

Cinta adhesiva adecuada para pintura de interiores, empaque de cargas ligeras, sellado, empalme, etiquetado y otras aplicaciones no críticas en las que se necesite una cinta sensible a la presión.

Características

Papel crepé / adhesivo de caucho sintético
Color: Blanco Natural

Condiciones de Uso y Almacenamiento

La cinta debe almacenarse en un lugar fresco (entre 20 a 30 °C) y seco (50% de humedad), lejos de la luz solar directa, aire acondicionado y otras fuentes de calor. La cinta debe usarse dentro de los 10 meses siguientes a la fecha de producción. Las superficies a las que se aplica la cinta deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, humedad, suciedad y otros contaminantes.

Item	Unidad	Datos	Test estandar
Espesor total	µm	150±10	GB/T7125-
Adhesión Inicial (prueba de bola)	Bola No.	≥ 8	GB/T4852-
180% Adhesión al Acero	kN/m N/25mm	≥ 0.18 ≥ 6.0	GB/T2792-
Resistencia a la Tracción	kN/m N/cm	≥ 2.5 ≥ 25	GB/T7753-
Elongación a la Ruptura	%	≤ 20	GB/T7753-
Resistencia a la Temperatura	/	60°C * 30min	/
Medidas		12mm x 40mt 18mm x 40mt 24mm x 40mt 36mm x 40mt 48mm x 40mt	

Observaciones

Las características físicas y de rendimiento mostradas anteriormente se obtienen a partir de pruebas recomendadas por el estándar GB, no representan una garantía de rendimiento del producto.

Los rollos unitarios pueden variar ligeramente de los valores anteriores. El usuario debe intentar usar y determinar si el producto es adecuado para sus aplicaciones particulares.