

CINTA HOT MELT CLEAR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Cinta Hot Melt Clear

Cinta adhesiva de polipropileno transparente para el cierre de cajas.
Aplicaciones más comunes Cinta adhesiva para sellado de cajas adecuada para su uso con dispensador.

Características

Film de polipropileno
Adhesivo: hotmelt y resinas.

Propiedades

Alta adaptación.
Compatible con la humedad.

Aplicación

Adhesividad inmediata, igualmente en superficies irregulares.
Resistente a los cambios de temperatura.
Buena resistencia mecánica.

Concentración de Adhesivo Comercial	Unidad de Medida	Tolerancia	Especificación
Espesor de película	(μ)	($\pm 1.5\%$)	24.5
Espesor adhesivo	(μ)	($\pm 1.5\%$)	15.5
Espesor Total	(μ)	($\pm 1.5\%$)	40
Fuerza de tensión	(g/cm)	(± 490)	3920
Elongación hasta ruptura	(%)	(± 25)	165
Adherencia al acero	(g/cm)	(± 100)	500
Fijación al eje rodante	(cm)	(max.)	2
Tack circular	(g/cm)	(min.)	650
Cizallamiento a 23 °C	(minutos)	(min.)	900